

**DESENGRASANTE MULTIPROPÓSITO - LIMPIAMOTORES**

Limpiador líquido formulado para trabajar por aspersión, remojado en frío o espumado en la limpieza y eliminación de restos grasos de distintas superficies metálicas, especialmente las de aluminio y sus aleaciones.

Dessoil está recomendado para la limpieza de motores, máquinas, partes de motores, enfriadores de aire, turbinas, etc.

**PROPIEDADES TÍPICAS**

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>BASE</b>           | Mezcla de tensioactivos no iónicos , aniónicos y solventes no clorados |
| <b>ASPECTO</b>        | Líquido transparente, coloreado.                                       |
| <b>SOLUBILIDAD</b>    | Totalmente soluble en solventes orgánicos                              |
| <b>CORROSIVIDAD</b>   | No ataca los metales blandos.                                          |
| <b>CONSISTENCIA</b>   | Líquido ligero.                                                        |
| <b>INFLAMABILIDAD</b> | No inflamable.                                                         |
| <b>ESPUMABILIDAD</b>  | Espumígeno.                                                            |
| <b>ENJUAGABILIDAD</b> | Fácilmente enjuagable.                                                 |

**CARACTERÍSTICAS**

Dessoil puede ser utilizado para limpieza de pisos sucios con aceites y grasas minerales.

En la limpieza de tanques de aceite se lo aplica por espuma o a presión, permitiendo un tiempo de contacto antes de enjuagar con hidrolavadora con agua de mar o dulce.

Se lo puede aplicar por remojado mediante un pincel o cepillo, manteniendo la superficie mojada con Dessoil para que pueda cumplir su función. No conviene dejarlo secar. Si hay buena ventilación en el área, se lo puede aplicar por pulverización o atomizándolo, a la concentración recomendada.

**APLICACIÓN Y CONCENTRACIONES DE USO**

Dessoil puede aplicarse por espuma sobre la superficie caliente de un motor sin que se liberen vapores ya que la espuma no permite que ello suceda. Para que la máquina espumadora pueda operar adecuadamente, la concentración no debe ser menor a 10 %.

Dessoil es adecuado para la limpieza de sistemas enfriadores de aire. Se prepara una mezcla en agua fría 1:4 y se lo pulveriza en la succión de la parte compresora estando el equipo en servicio. De esa forma se limpian también los enfriadores de barrido. Luego de 10 minutos pulverizar agua sola para enjuagar.

Si la carga de suciedad del enfriador de aire es muy alta se deberá aplicar Dessoil por remojo con el equipo detenido, dejando un tiempo de contacto de 1 hora con agitación y luego enjuagar.

Es aconsejable manipularlo con antiparras.

Concentración de uso: según grado de suciedad a eliminar. Se sugiere 1:10 o más.