

Hojas de Datos de Seguridad

1. Identificación del producto y de la compañía

DISSOL 24 - MAGYARKEM SRL: Berón de Astrada 2219, CABA (1437). 011-4919-4645

2. Composición/información de los componentes

Tensioactivos no iónicos - ácido nítrico - ácido fosfórico.

3. Identificación de los peligros

Riesgo a la salud: Causa quemaduras graves sobre la piel y los ojos. Muy peligroso si se lo ingiere. Corrosivo (3): evitar el contacto con piel y ojos. En caso de salpicaduras, enjuagar inmediatamente con agua potable.

Inflamabilidad: No es inflamable.

4. Medidas de primeros auxilios

Inhalación: Traslade a la persona afectada hacia un lugar ventilado. Nunca dé de beber algo a una persona en estado inconsciente

Piel: Remueva la ropa del accidentado inmediatamente y lave la zona afectada con agua corriente y jabón de tocador común durante por lo menos 10 minutos .

Ojos: Lávese los ojos **inmediatamente** con mucha agua fría durante por lo menos 15 minutos ,manteniendo los párpados bien abiertos. En caso de tener lentes de contacto quíteselos inmediatamente y continúe lavándose los ojos por lo menos durante 15 minutos con los párpados abiertos. Acudir al oculista.

Ingestión: NO induzca el vómito. Enjuáguese la boca con agua y beba por lo menos 1 litro de agua o leche.

5. Medidas para combatir incendios

No se precisan medidas especiales. Chorro de agua, espuma, CO₂

6. Medidas en caso de derrame accidental.

Recoger con material absorbente (arena o aserrín o absorbente mineral) o enjuagar con abundante agua.

7. Manipulación y almacenamiento:

Mantener lejos de alimentos y bebidas. Almacenar en lugar fresco. Conservar en el envase original preservando las etiquetas. Mantener alejado de sustancias alcalinas, de sustancias cloradas y de los rayos solares.

8. Controles de exposición/protección personal.

Protección respiratoria: no es necesaria.

Protección ocular: usar anteojos o máscara de seguridad

Protección de las manos: para manipular el producto puro usar guantes de PVC

Protección de la piel y del cuerpo: utilizar ropa de protección

9. Propiedades físicas y químicas.

pH (al 1% en agua destilada): 1,0.

Comienzo de ebullición: 104 ° C

Punto de congelamiento: -5 ° C.

Temperatura de descomposición: a 90 ° C libera leves cantidades de vapores. A 130 ° C libera vapores ácidos.

Punto de inflamación: No posee.

Temperatura de auto ignición: No posee.

Densidad: 1,085 g/cm³

Viscosidad: 526 c.p.s. a 20 ° C.

Solubilidad en agua: Total a cualquier temperatura.

Solubilidad en I.P.A.: Total a cualquier temperatura.

10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad: estable

Reacciones de descomposición: Si se incorpora el DISSOL 24 a un medio fuertemente alcalino, produce una reacción exotérmica sin liberar vapores.

Productos de descomposición peligrosos: Si se lo mezcla con productos clorados reaccionará liberándose gas cloro, corrosivo

11. Información toxicológica:

Toxicidad oral: 1200 - 1800 mg/kg (ratas).

Test de irritación dérmica: corrosivo (conejos).

12. Información ecológica:

D.B.O. 5, en solución al 5%: 23 mg/l

Biodegradabilidad: > 98 %.

Toxicidad para bacterias: 30 - 40 mg/l

Contenido de tensioactivos aniónicos : 0 mg/l

13. Consideraciones sobre la eliminación de desechos:

Siendo el envase retornable por pauta comercial, el producto no aportará desechos a la planta donde es usado.

14. Información de transporte.

Nº de ONU: 2031

15. Información reglamentaria.

Precauciones de uso: Producto ácido. Usar con gafas protectoras y guantes de pvc. Debe ser enjuagado inmediatamente con abundante agua en caso de salpicaduras en la piel. El empleo de este producto deberá realizarse en instalaciones adecuadas adoptando las precauciones necesarias para evitar accidentes al personal encargado de realizar la tarea. Deberán enjuagarse las superficies con abundante agua potable hasta eliminar la alcalinidad. El producto es CORROSIVO.

16. Información adicional:

Preservar las etiquetas. Mantener el envase bien cerrado con su tapa correspondiente.

La concentración en este producto de sustancias fiscalizadas por SEDRONAR está por debajo del 30% P/V.